

cool
by Carrier

SUPRA[®]

**Løsninger til alle dine
distributionsbehov.
Supra[®] - produkter til
kølevogne.**



Carrier
TRANSICOLD



Da den er udviklet til distributionsmiljøer med flere døråbninger, kan du stole på uforlignelig ydelse fra Supra til dine krævende opgaver.



OVERLEGEN YDELSE

Serien Supra® opnår overlegen pulldown og nøjagtig temperaturkontrol ved alle termostatindstillinger. Ydelsen understøttes af en stor serie fordampere med elektriske blæsere, der afgiver konstant luftgennemstrømning uafhængigt af motor omdr. Til rådighed i multi-temperaturudgave i hele serien, hvor Supra® tilbyder forbedret lastbeskyttelse i alle lastvognsanvendelser

STOR KAPACITET

Supra®-serien, der er udvidet med tre modeller med stor kapacitet, er tilgængelig op til 12.000 watt. Nye ventilatorer øger luftstrømmen med 15 % for en hurtig temperatur-genvindelse og forbedret luftstyring. Brugen af en 7 mm kondensator og en mindre kompressor forbedrer anlæggets effektivitet takket være et lavere brændstofforbrug pr. watt leveret.

ROBUST DESIGN

Da den er bygget på hundredetusinder af driftstimer, demonstrerer Supra® et robust design både æstetisk (stærkt kompositmateriale) og komponenter (nem start) for at forlænge enhedens levetid og reducere nedetid. Vedligeholdelsestiden er også optimeret grundet nem adgang.

INTEGRERES I DIT ARBEJDSMILJØ

Fortæl os om dine behov, og vælg din enhed: 7 standardenheder for volumener fra 30 til 90 m³, multi-temperatur til rådighed i hele serien, næsemontage, undermontering, skiftelad, versioner til stille og ekstremt klima*. Serien Supra® tilbyder ekstrem fleksibilitet for at sikre, at du har den rigtige enhed til din drift. Den ekstra stille version (X-model) reducerer drastisk støjniveauet, så det passer til dit arbejdsmiljø.

* For versioner til ekstremt klima henvises til brochurerne over Supra Nordic Oasis.

		KØLE-EFFEKT (Watt)**				LUFTSTRØM (m ³ /h)	VÆGT inkl. fordampere (kg)		
		Motordrift		Eldrift			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Monotemperatur	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	-
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2210	391	394	-
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2320	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	-	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	-	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	-	640
Undermonteret	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	-	453	-
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	-	558	-
Multitemperatur	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Op til 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Op til 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Op til 3600	576*	-	-
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Op til 3600	586*	-	-
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Op til 3600	-	566*	-

* Kun kondensator sektionen

** Omgivende temperatur ved +30 °C (pr. A.T.P.- procedure)

TILBEHØR

- Batteri
- Batterikasse
- 75 l, 90 l eller 200 l brændstoftank
- Automatisk fasevender
- Oliefilter-bypass
- Olieaftappingsforlænger
- Brændstovvarmer
- Forlængerledning til ekstra betjeningspanel
- Indblæsningsføler
- Dørkontakt
- Vandtæt kasse til førerhuskontrollen
- DataCOLD 300 & 600



Stage V*-standarder for dieselmotorer
* Europæiske forskrifter for mobile ikke-vejgående maskiner, angivet i direktiv EU/2016/1628.

All units running on R452A refrigerant.