

cool  
by Carrier

**SUPRA<sup>®</sup>**

**Oplossingen voor al uw  
distributietoepassingen.  
Supra<sup>®</sup> voor gekoelde  
vrachtwagens.**



**Carrier**  
**TRANSICOLD**



Units uit de Supra®-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen met veel deuropeningen.



## SUPERIEURE PRESTATIES

Supra®-units hebben een uitstekende pulldown zodat ze snel de juiste temperatuur bereiken. Bij alle setpoints wordt de lading nauwkeurig op temperatuur gehouden. Deze prestaties berusten mede op de ruime keus aan verdampers met elektrische ventilatoren voor een constante luchtstroom onafhankelijk van het motortoerental. Supra® levert een perfecte bescherming van de lading voor elke trucktoepassing.

## HOGЕ CAPACITEIT

De Supra®-reeks is uitgebreid met drie modellen met hoge capaciteit en is beschikbaar tot 12.000 watt. Nieuwe ventilatoren verhogen de luchtstroom met 15% voor een snel temperatuurherstel en geoptimaliseerd luchtbeheer. Het gebruik van een condensor van 7mm en een kleinere compressor verbeteren de efficiëntie van de units dankzij een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

## ROBUUST ONTWERP

De Supra steunt op de ervaring van vele honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de Supra scoort hoog op esthetiek (sterke composietmaterialen) en degelijkheid van de gebruikte componenten waardoor de levensduur langer is en downtime wordt beperkt. Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook beperkt door het doordachte ontwerp met makkelijk bereikbare onderdelen.

## INTEGRATIE IN UW WERKOMGEVING

Vertel ons uw wensen, kies uw unit: 7 standaardunits voor volumes van 30 tot 90 m<sup>3</sup>, kopschotmontage, ondermontage, units voor swap body's, stille versies en uitvoeringen voor extreme buitentemperaturen\*.

Door de enorme flexibiliteit van de Supra®-range is er altijd een geschikte unit voor uw toepassing. De stille versies (X-model) beperken het geluid drastisch voor gebruik in elke omgeving en situatie.

\* Voor extreme buitentemperaturen kunt u de speciale brochures raadplegen over Supra Nordic en Oasis.

		KOELCAPACITEIT (Watt)**				LUCHTSTROOM (m <sup>3</sup> /h)	GEWICHT incl. verdampers (kg)		
		Diesel		Stand-by			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Mono-temperatuur	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	n.v.t.
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	n.v.t.
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	n.v.t.	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	n.v.t.	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	n.v.t.	640
Ondermontage	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	n.v.t.	453	n.v.t.
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	n.v.t.	558	n.v.t.
Multi-temperatuur	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Tot 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Tot 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Tot 3600	576*	n.v.t.	n.v.t.
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Tot 3600	586*	n.v.t.	n.v.t.
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Tot 3600	n.v.t.	566*	n.v.t.

\* Alleen de host-unit

\*\* Bij buitentemperatuur +30 °C (volgens ATP-regels)

## ACCESSOIRES

- Accu
- Accubak
- Brandstoftank 75, 90 of 200 l
- Automatische fase-omkering
- By-pass van oliefilter
- Verlenging olieaftap
- Verwarming waterafvoer
- Verlengkabel controlepaneel
- Uitblaasluchtsensor
- Deurschakelaar
- Waterdichte behuizing voor cabinebediening
- DataCOLD 300 & 600



Stage V\*-normen voor dieselmotoren  
\*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

All units running on R452A refrigerant.