

cool
by Carrier

SUPRA[®]

**Lösningar för alla dina
distributionsbehov.
Supra[®]-prestanda för kyl
& frysbilar.**



Carrier
TRANSICOLD



Supra®-anläggningarna är utvecklade för distributionsmiljöer där dörrarna öppnas ofta och med sina överträffade prestanda står de upp mot dina hårda krav.



ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

Supra®-anläggningarna ger överlägsen temperatursänkning och temperaturnoggrannhet för alla setpoints.

Dessa prestanda kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtalet. Alla Supra®-modeller finns i multitemperaturversioner och ger ökat skydd för lasten i alla lastbilar.

HÖG KAPACITET

Utökat med tre modeller av hög kapacitet är Supra®-sortimentet nu tillgängligt upp till 12 000 Watt. Nya fläktar ökar luftflödet med 15% för snabb luftflöde och förbättrad luftstyrning. Användningen av 7 mm kondensator och en mindre kompressor förbättrar enhetens effektivitet tack vare bränsleförbrukning per Watt som levereras.

ROBUST KONSTRUKTION

Supra® har hundratusentals drifttimmar i botten och är både robust och estetiskt tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartad) som ger lång livslängd och korta stilleståndstider. Underhållstiderna har också optimerats tack vare god åtkomlighet.

PASSAR IN I DIN VERKSAMHET

Berätta om dina behov, välj anläggning: 7 standardmodeller för volymer från 30 till 90m³, multitemperatur finns för alla modeller, nosmonterade, undermonterade Swap Bodyenheter, ljuddämpat utförande och versioner för extrema klimat*.

Supra®-anläggningarna är extremt flexibla så det finns alltid en modell som är helt rätt för din verksamhet. Den tysta versionen (modell X) minskar ljudnivåerna drastiskt så att din omgivning inte störs.

* För extrema klimat finns broschyrerna med information om versionerna Supra Nordic och Oasis.

		KYLKAPACITET (Watt)**				LUFTFLÖDE (m ³ /h)	VIKT med förångare (kg)		
		Vägdrift		Eldrift			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Monotemperatur	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	ej tillämpl.
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	ej tillämpl.
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	ej tillämpl.	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	ej tillämpl.	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	ej tillämpl.	640
Undermonterad	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	ej tillämpl.	453	ej tillämpl.
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	ej tillämpl.	558	ej tillämpl.
Multitemperatur	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Up to 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Up to 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Up to 3600	576*	ej tillämpl.	ej tillämpl.
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Up to 3600	586*	ej tillämpl.	ej tillämpl.
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Up to 3600	ej tillämpl.	566*	ej tillämpl.

* Enbart kondensordelen

** Omgivningstemperatur + 30°C (enligt A.T.P. proceduren)

TILLBEHÖR

- Tillbehör
- Batteri
- Batteribox
- Bränsletank på 75 l, 90 l eller 200 l
- Automatisk fasvändning
- Oljefilter med överströmning
- Förlängd oljeurtappning
- Bränslevärmare
- Förlängningskabel till kontrollpanel
- Tilluftsgivare
- Dörrbrytare
- Vattentät låda till hyttkontrollen
- DataCOLD 300 & 600



Stage V* standards for diesel engines (*European regulations for Non Road Mobile Machinery (NRMM) specified by Directive EU/2016/1628).

All units running on R452A refrigerant.